

49 RANGER



Berg / Djupsnö
+ På led eller terrängkörning
+ Arbete



ROTAX®-MOTOR

	600 ACE	600 EFI
Motordetaljer	Vätskekyld, 4-takt D.O.H.C.	Vätskekyld, 2-takts
Antal cylindrar	2	
Cylindervolym	600 cm ³	599,4 cm ³
Borring	74 mm	72,3 mm
Slaglängd	69,7 mm	73 mm
Maximalt varvtal	7250 RPM	7500 RPM
Bränslesystem	EFI	
Rekommenderad bränsletyp	Blyfri bensin	
Minimum oktän	95	
Bränsletank	37 liter	

DRIVLINA

Primärvariator	eDrive II	pDrive
Sekundärvariator	QRS	
Bromssystem	Hydraulisk broms med stålomspunnen bromssläng, aluminium huvudcylinder	

TORRVIKT

Torrsvikt	238 kg	229 kg
-----------	--------	--------

FUNKTIONER

Chassi	Radien (EFI) Radien-X (ACE)	Eluppvärmt gasreglage	Standard
Skidor	Blade DS+	Eluppvärmda handtag	Standard
Dyna	Sport, 1-sits	Mätare	4,5-tums digital display
Styre	U-typ stål med krokar	Vindruta	Medium med vindavvisare
Styrhjäjare	145 mm	Visiruttag fram / bak	Fram
Startsystem	Elstart och manuell (EFI) Elstart (ACE)	USB-uttag	Ja, i handskfacket
Backväxel	RER (EFI) Mekanisk (ACE)	Luftkyld kylare med fläkt	Ja
		LinQ-festepunkter	Multi-LinQ platta

FÄRG

Viper Red / Black

DIMENSIONER

Längd*	3330 mm (ACE) 3270 mm (EFI)
Bredd	1200 mm
Höjd	1340 mm
Spårvidd	996 mm
Drivbandsbredd	406 mm
Drivbandslängd	3923 mm
Kamhöjd	38 mm DSG

FJÄDRING

Framfjädring	LFS+
Främre stötdämpare	KYB 36
Boggifjädring	PPS ² -DS+
Centerstötdämpare	KYB 36
Bakre stötdämpare	KYB 36

* Längd utan snöflik.

©2024 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Alla rättigheter förbehålles. TM® och BRP är varumärken som tillhör BRP eller dess dotterbolag. Alla övriga varumärken är varumärken tillhörande dess respektive ägare. Eftersom våra produkter genomgår en kontinuerlig utveckling, förbehåller sig Bombardier Recreational Products Inc. rätten att när som helst upphöra med eller ändra specifikationer, priser, design, funktioner, modeller eller utrustning utan att påta sig några förpliktelser för detta.