



ROTAX®-MOTOR

600R E-TEC

850 E-TEC

Motordetaljer	Vätskekyld, 2-takts, 3-D R.A.V.E.™	
Antal cylindrar	2	
Cylindervolym	599,4 cm ³	849 cm ³
Borrning	72,3 mm	82 mm
Slaglängd	73 mm	80,4 mm
Maximalt varvtal	8100 RPM	7900 RPM
Bränslesystem	Elektronisk bränsleinsprutning	Elektronisk bränsleinsprutning med extra insugsspridare
Rekommenderad bränsletyp	Blyfri bensin	
Minimum oktan	95	
Bränsletank	37 liter	
Oljetank (2-takt)	3,4 liter	

FÄRG

Viper Red/Black



DIMENSIONER

Längd*	3040 mm
Bredd	1270 mm
Höjd	1140 mm
Spårvidd	1097 mm
Drivbandsbredd	381 mm
Drivbandslängd	3487 mm
Kamhöjd	41 mm Cobra 38 mm Ice Ripper XT dubbad (endast vår)

DRIVLINA

Primärvariator	pDrive med snabbjustering
Sekundärvariator	QRS
Bromssystem	RS-broms med 4 kolvkaliber, justerbar bromshandtag, aluminium huvudcylinder

FJÄDRING

Framfjädring	LFS+
Främre stötdämpare	KYB PRO 46 HLCR Kashima
Boggifjädring	PPS ³
Centerstötdämpare	KYB PRO 46 HLCR Kashima
Bakre stötdämpare	KYB PRO 46 HLCR Kashima

TORRVIKT

Torrsvikt	220 kg	231 kg
------------------	--------	--------

FUNKTIONER

Chassi	Radien ²	Eluppvärmt gasreglage	Standard
Skidor	Blade XC+	Eluppvärmda handtag	Standard
Dyna	Sport, 1-sits	Mätare	7,2-tums digital vidvinkel display 10,25-tums touch skärm display (endast vår)
Styre	U-typ aluminium med krokar	Vindruta	Låg
Styrhjäjare	90 mm	USB-uttag	Ja, i handskfacket
Startsystem	Manuell Elstart (endast vår)	LinQ-festepunkter	2 par
Backväxel	RER		

* Längd utan snöflik.

©2024 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Alla rättigheter förbehålles. ™ och BRP är varumärken som tillhör BRP eller dess dotterbolag. Alla övriga varumärken är varumärken tillhörande dess respektive ägare. Eftersom våra produkter genomgår en kontinuerlig utveckling, förbehåller sig Bombardier Recreational Products Inc. rätten att när som helst upphöra med eller ändra specifikationer, priser, design, funktioner, modeller eller utrustning utan att påta sig några förpliktelser för detta.